



UTILIZZO

Le converse GF o aperte sono **regolabili nel senso della larghezza mentre l'altezza rimane fissa.**

Semplici da installare, impediscono le infiltrazioni d'acqua.

Vengono fornite, a richiesta, nella **versione tegola o coppo.**

Lamierino di chiusura in dotazione

MATERIALI:
ZINCATO,
PREVERNICIATO TDM,
RAME

COLORI



ZINCATO



TESTA DI MORO

CAPITOLO 4 | TETTO

CONVERSA PER CANNE FUMARIE "GAMBA FISSA"

APRIBILE NEI 2 LATI

CONVERSA "GAMBA FISSA" ZINCATA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
2GFZ18	MOD. 18 (18-30)	12 PZ
2GFZ30	MOD. 30 (30-55)	12 PZ
2GFZ50	MOD. 50 (50-95)	12 PZ

* MISURE IN CENTIMETRI



CONVERSA "GAMBA FISSA" PREVERNICIATA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
2GFP18	MOD. 18 (18-30)	12 PZ
2GFP30	MOD. 30 (30-55)	12 PZ
2GFP50	MOD. 50 (50-95)	12 PZ

* MISURE IN CENTIMETRI



CONVERSA "GAMBA FISSA" RAME

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
2GFR18	MOD. 18 (18-30)	12 PZ
2GFR30	MOD. 30 (30-55)	12 PZ
2GFR50	MOD. 50 (50-95)	12 PZ

* MISURE IN CENTIMETRI



CONVERSA "GAMBA FISSA" CON PIOMBO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
2GFPP18	MOD. 18 (18-30)	12 PZ
2GFPP30	MOD. 30 (30-55)	12 PZ
2GFPP50	MOD. 50 (50-95)	12 PZ
2GFRP18	MOD. 18 (18-30)	12 PZ
2GFRP30	MOD. 30 (30-55)	12 PZ
2GFRP50	MOD. 50 (50-95)	12 PZ

* MISURE IN CENTIMETRI

