



CONVERSA PER CANNE FUMARIE IN PIOMBO



UTILIZZO

La conversa può essere utilizzata su **qualsiasi tipo di copertura grazie al piombo;**

a quest'ultimo viene saldato un tranchetto di rame o di acciaio inox grazie a un sistema di saldatura a stagno che **non permette l'infiltrazione di acqua.**

MODELLI

CONVERSA IN PIOMBO		
CODICE	DIAMETRO TRONCHETTO	CONFEZIONE
CONV80	Ø 80	1 PZ
CONV100	Ø 100	1 PZ
CONV120	Ø 120	1 PZ
CONV140	Ø 140	1 PZ
CONV160	Ø 160	1 PZ
CONV180	Ø 180	1 PZ
CONV200	Ø 200	1 PZ
CONV220	Ø 220	1 PZ
CONV240	Ø 240	1 PZ
CONV260	Ø 260	1 PZ
CONV280	Ø 280	1 PZ
CONV300	Ø 300	1 PZ
CONV350	Ø 350	1 PZ

* MISURE IN MILLIMETRI

DATI TECNICI:

IL TRONCHETTO HA UN'**INCLINAZIONE DEL 28%** MA A RICHIESTA PUÒ ESSERE PRODOTTO CON INCLINAZIONI PIÙ O MENO PRONUNCIATE.

IL TRONCHETTO IN RAME È INDICATO PER GLI ESALATORI IN RAME, MENTRE IL TRONCHETTO IN ACCIAIO INOX PER GLI ESALATORI IN ACCIAIO O IN ALLUMINIO.

MATERIALI

BASE:
PIOMBO

BICCHIERE D'INNESTO:
INOX/RAME