



UTILIZZO

Sottocolmo in alluminio plissè, forellato su 2 fasce lungo tutta la lunghezza con colla butilica. La plissettatura consente una buona adattabilità a coppi e tegole di ogni forma e misura, la forellatura assicura la giusta ventilazione del colmo, mentre le due strisce di butile ai lati del sottocolmo rendono semplice e ottimale l'aderenza alla copertura.

MATERIALI:

ALLUMINIO PLISSÈ

COLORI

	ROSSO MATTONE RAL 8004
	TESTA DI MORO
	ANTRACITE RAL 7016

CAPITOLO 4 | TETTO SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO ALL ROL



MODELLI

CODICE	LUNGHEZZA ROTOLO	CONF.
SOTTOCOLAL	Sottocolmo ALLROL Alluminio RM cm 40	20 mt
SOTTOCOLALT	Sottocolmo ALLROL Alluminio TM cm 40	20 mt
SOTTOCOLANT	Sottocolmo ALLROL Antracite cm 40	20 mt

SPECIFICHE TECNICHE

UTILIZZO COLLA	RESISTENTE ALL'ACQUA
SPESSORE DELLA STRISCIA DI ALLUMINIO	140 MICRONS
STRISCIA DI ALLUMINIO	LEGA 1200
DUREZZA DEL NASTRO DI ALLUMINIO	0
RIVESTIMENTO ESTERNO	SUPPORTO IN POLIESTERE + COLORE DELLA VERNICE POLIESTERE
RIVESTIMENTO INTERNO	TRASPARENTE O GRIGIO FONDO IN POLIESTERE
LUNGHEZZA EFFETTIVA	1 METRO DI ALLUMINIO PLISSETTATO HA UNA RESA DI 1,22 METRI
LARGHEZZA ADESIVO BUTILICO	- 15 MM ± 0,5
SPESSORE STRISCE ADESIVE BUTILICHE	- 1,5 ± 0,5 MM
PESO SPECIFICO ADESIVO BUTILICO	- G / CM ³ 1,3
SEZIONE DI AERAZIONE	IN CM ² / M 160